



M-5



M-15



M-25

M-25T

-  Capacity
Capacité

-  Hourly output
Débit horaire

-  Timer
Minuterie

-  Loading
Puissance

-  Single phase
Monophasé

-  Three phase
Triphasé

-  Electrical supply
Alimentation électrique

-  Attachment drive
Prise d'accessoires

-  Width / Depth / Height
Largeur / Profondeur / Hauteur

-  W / D / H with stand
L / P / H avec socle

-  Liftable cover
Couvercle relevable

Stainless steel / Inoxydables

		M-5	M-10	M-15	M-25 / M-25T
	kg	5	10	15	25
	kg/h	80/100	200/240	300/360	500/600
	min	0-6	0-6	0-6	0-6
	W	300	550	550	730
	W	-	550	550	730
		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
		-	230-400V/50Hz3N	230-400V/50Hz3N	230-400V/50Hz3N
		-	-	-	-
	mm	333 x 367 x 490	433 x 635 x 625	433 x 635 x 695	595 x 810 x 985
	mm	425 x 555 x 965	433 x 638 x 1.040	433 x 638 x 1.115	595 x 810 x 1.285
TE		-	✓	✓	M-25T